

(Ισπανικός Θυρεός)

Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Ισότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4753
21-9-2016

**ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ**

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνιστά αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία περιγράφονται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, η επιλογή προμηθευτών, ο προσδιορισμός των τιμών και ο καθορισμός των βάσεων οι οποίες θα διέπουν τις απορρέουσες από την προμήθεια των εν λόγω προϊόντων συμβάσεις. Πάντα τα ανωτέρω κατά τα οριζόμενα από τα άρθρα 196 έως 198 και την 28^η Πρόσθετη Διάταξη του Νομοθετικού Βασιλικού Διατάγματος 3/2011 από 14^{ης} Νοεμβρίου 2011 δια του οποίου ενεκρίθη το αναθεωρημένο κείμενο του Νόμου περί Συμβάσεων με το Δημόσιο για την αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία περιγράφονται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

2.1. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο θα διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες μνημονεύονται στις ακόλουθες παρτίδες:

Παρτίδα	Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
1	Αμφιδέξιο γάντι νιτριλίου χωρίς πούδρα μη αποστειρωμένο (CPV: 33140000-3 : CPA:32.50)
2	Χειρουργικό Γάντι από λατέξ χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένο (CPV: 33141420-0:CPA:32.50)
3	Αμφιδέξιο γάντι βινυλίου χωρίς πούδρα μη αποστειρωμένο (CPV: 33140000-3 : CPA:32.50)
4	Ταινίες για τον προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα με αυτο- αναλυτή (CPV: 33124131-2: CPA:21.20.23)
5	Ανατομική Πάνα μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά, Μικρού Μεγέθους (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)
6	Ανατομική Πάνα μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά, Μεσαίου Μεγέθους (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)
7	Ανατομική Πάνα μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά, Μεγάλου Μεγέθους (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)
8	Ανατομική Πάνα μεγάλης απορροφητικότητας με ελαστικά, Μεσαίου μεγέθους (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)
9	Ανατομική Πάνα μεγάλης απορροφητικότητας με ελαστικά, Μεγάλου μεγέθους (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)
10	Υποσέντονο κυτταρίνης μιας χρήσεως διαστάσεων 40X60 εκατ. (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)
11	Υποσέντονο κυτταρίνης μιας χρήσεως διαστάσεων 60X90 εκατ. (CPV: 33140000-3: CPA: 32.50)

2.2. Συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του αναθεωρημένου κειμένου του Νόμου Συμβάσεων Δημόσιου Τομέα (Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 3/2011 από 14^{ης} Νοεμβρίου 2011) οι παρτίδες έχουν προσδιοριστεί επί τη βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των τιμών αγοράς των προϊόντων

2.3. Τεχνικές Προδιαγραφές για μια εκάστη των παρτίδων :

ΠΑΡΤΙΔΑ 1

Περιγραφή : Αμφιδέξιο γάντι νιτριλίου χωρίς πούδρα μη αποστειρωμένο

Μεγέθη : Πολύ Μικρό, Μικρό (6-7) Μεσαίο (7-8) και
Μεγάλο (8-9)

Σύνθεση : Συνθετικό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Γάντι μιας χρήσεως
- Μη Αποστειρωμένο
- Σύνθεση : από 100% συνθετικό νιτρίλιο
- Με ρεβέρ στο τελείωμα
- Εργονομικός σχεδιασμός που να βελτιώνει την προσαρμογή κατά ανατομικό ή μη τρόπο. Τα δάχτυλα μπορεί να είναι ευθεία ή ανατομικά. Ανάγλυφη εξωτερική επιφάνεια. Λεία και άνετη επιφάνεια και με επένδυση που διευκολύνει στο να φορεθούν.
- Μήκος Γαντιού ≥ 240 mm
- Δύναμη Θραύσης ≥ 6 Nw
- Επιμήκυνση Θραύσης $\geq 500\%$
- Πάχος : Σύμφωνα με τον Κανονισμό
- AQL $\leq 1,5$
- Απηλλαγμένο θειουραμών και θειαζολών
- Ανθεκτικό στις χημικές και κυτταροστατικές ουσίες όπως Μεθοτρεξάτη, Σισπλατίνη, Φθοριοουρακίλη, Πακλιταξέλη Δοξορουβικίνη, Κυκλοφωσφαμίδη.
- Άνευ καθορισμένου χρώματος
- Συσκευασία των 100 έως 200 γαντιών με άνοιγμα στο άνω Μέρος
- Εκ πλήρωση προτύπων EN 455 1, 2 και 3, EN 374 1,2 και 3 EN 420 και λοιπών απαιτήσεων του Βασιλικού Διατάγματος 1591/2009.

ΠΑΡΤΙΔΑ 2

Περιγραφή : Χειρουργικό Γάντι από λατέξ, χωρίς πούδρα, αποστειρωμένο

Μεγέθη : 6, 6 και μισό, 7, 7 και μισό, 8, 8 και μισό

Σύνθεση : Λατέξ από φυσικό καουτσούκ απηλλαγμένο από θειουράμες,
Γουανιδίνη, TTD, ZDMC, ZDEC, ZDP και MBT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Γάντια μιας χρήσεως
- Αποστειρωμένο
- Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες κάτω του 50% (μικρογραμμαρίων ανα Γραμμάριο)
- Λεία εσωτερική επιφάνεια, άνετη και με επένδυση που διευκολύνει στο να φορεθούν, απηλλαγμένο χημικών μέσων προστασίας
- Ρεβέρ με ή χωρίς τελείωμα υφισταμένης της δυνατοτητος να είναι ίσιο, να φέρει μανσέτα ή να είναι στενό, πολύ μεγάλο αλλά να φοριέται εύκολα
- Σχεδιασμός : Ανατομικός σχεδιασμός με τον αντίχειρα τοποθετημένο προς την επιφάνεια της ρίζας του δείκτη, επιπλέον δέον όπως διευκολύνει την τέλεια εφαρμογή και προσαρμογή, προσφέρει μέγιστη άνεση αποτρέποντας την μυϊκή κόπωση σε χειρουργεία μεγάλης διάρκειας
- Εξωτερική επιφάνεια ελαφρώς ανάγλυφη προσφέροντας μέγιστη αίσθηση της αφής στα άκρα των δακτύλων
- Μήκος Γαντιού ≥ 270 mm
- Δύναμη Θραύσης ≥ 12 Nw
- Επιμήκυνση Θραύσης $\geq 800\%$
- Πάχος : Σύμφωνα με τον Κανονισμό
- AQL $\leq 1,5$
- Αντοχή στον Εφελκυσμό : ≥ 24 Mpa
- Άνευ καθορισμένου χρώματος
- Συσκευασία των 25 έως 100 ζευγών. Συσκευασμένα ανά ζεύγος σε εσωτερικό κεχωρισμένο φάκελο . Ο εξωτερικός

- φάκελος φέρει θερμο-σφράγιση , ανοίγει εύκολα και αναγράφει μέγεθος γαντιού και ημερομηνίας λήξεως. Το γάντι δέον όπως είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς ζάρες, καλά διπλωμένο προκειμένου να φορεθεί / εφαρμοστεί εύκολα κατά την αφαίρεση της συσκευασίας.
- Εκπλήρωση προτύπων EN 455 1, 2 και 3, EN 374 1 και 2, EN 420, EN 388 και λοιπών απαιτήσεων του Βασιλικού Διατάγματος 1591/2009.

ΠΑΡΤΙΔΑ 3

Περιγραφή : Αμφιδέξιο γάντι βινυλίου χωρίς πούδρα μη αποστειρωμένο
Μεγέθη : Μικρό (6-7) Μεσαίο (7-8) Μεγάλο (8-9) και Πολύ Μεγάλο (9-10)

Σύνθεση : Συνθετικό από πολυχλωρίδιο του βινυλίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Γάντι μιας χρήσεως
- Μη Αποστειρωμένο
- Ρεβέρ με ή χωρίς τελείωμα αλλά ανατομικά ρυθμιζόμενο
- Εργονομικός σχεδιασμός που να βελτιώνει την προσαρμογή για άνετη χρήση
- Εσωτερική επιφάνεια λεία και άνετη με εσωτερική επένδυση που να διευκολύνει το να φορεθούν και εξωτερική επιφάνεια ελαφρώς ανάγλυφη
- Μήκος Γαντιού ≥ 240 mm
- Δύναμη Θραύσης $\geq 3,6$ Nw
- Επιμήκυνση Θραύσης $\geq 300\%$
- AQL $\leq 1,5$
- Απηλλαγμένο θειουραμών και θειαζολών
- Συσκευασία των 100 έως 200 γαντιών με άνοιγμα στο άνω μέρος
- Εκπλήρωση προτύπων EN 455 1, 2 και 3, EN 420 και λοιπών απαιτήσεων του Βασιλικού Διατάγματος 1591/2009.

ΠΑΡΤΙΔΑ 4

Περιγραφή : Ταινία για τον προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα με
Συσκευή αυτοανάλυσης προς χρησιμοποίηση σε ασθενείς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ταινίας :

- Αρχή Μέτρησης : Ηλεκτροχημική
- Είδος / Τύπος Προσδιορισμού : Ποσοτικός
- Μη χρησιμοποίηση ενζύμου GDH-PQQ
- Ελάχιστο Εύρος Τιμών Γλυκόζης : από 200 έως 500 mg/dl
- Μέγιστος Χρόνος Ανάγνωσης : Δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα
- Μέγιστος Όγκος (Ποσότητα) Δείγματος : 3 μικρολίτρα κατ ανώτατο όριο
- Γλυκαιμική Αξία αναφερόμενη στο πλάσμα
- Θερμοκρασία Λειτουργίας μεταξύ 10ο C και 40ο C
- Εκπλήρωση Προτύπων : ISO UNE EN ISO 15197:2003
- Ημερομηνία Λήξεως : Όχι νωρίτερα από 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος
- Εντοπισμός Λάθους ανεπαρκούς δείγματος
- Θερμοκρασία Αποθήκευσης : Μικρότερη των 30° C
- Υγρασία άνευ Υγροποίησης : Μεταξύ 5% και 90%
- Εξωτερικό από χαρτόνι ή παρόμοιο υλικό με ευδιάκριτη αναγραφή ονομασίας του προϊόντος, ημερομηνίας λήξεως, αριθμού παρτίδας, εμπορικής αναφοράς, του περιεχομένου, της σήμανσης ΕΚ

Συσκευές Ανάγνωσης Γλυκόζης στο Αίμα

Η Εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση της Συμβάσεως δεσμεύεται να παραδώσει άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως τους Αναγκαίους Μετρητές Γλυκόζης σε αναλογία 1 : 2.000 ήτοι Μιας Συσκευής Μέτρησης Γλυκόζης ανά 2.000 ταινίες. Ομοίως δεσμεύεται να αντικαταστήσει όλες τις συσκευές οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά και να αποσύρει τις χαλασμένες συσκευές από τα κέντρα χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου ή άλλη μπαταρία παρομοίων χαρακτηριστικών ελάχιστης χωρητικότητας 1000
- Τουλάχιστον 300 μνημών
- Ένδειξη Ημερομηνίας & Ώρας πραγματοποίησης της Μέτρησης δείγματος
- Αυτό-κωδικοποίηση
- Ελάχιστο Εύρος Τιμών Γλυκόζης : από 200 έως 500 mg/dl
- Εύρος Ανάγνωσης είναι τουλάχιστον 20 mg/ml έως 500 mg/ml
- Θερμοκρασία Λειτουργίας : Μεταξύ 10°C και 40° C
- Αυτόματη αποσύνδεση

Βελόνες για Τριχοειδική Παρακέντηση

Θα παραδίδεται χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση επαρκής ποσότητα βελονών προς κάλυψη των αναγκών των ασθενών κατ αναλογία 1:3 - Μια Βελόνα ανά 3 Ταινίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μικρο-βελόνα για τομή, αποστειρωμένη, με μηχανισμό ενεργοποίησης της βελόνης μέσω πίεσης, σχέδιο βελόνης που να ελαχιστοποιεί την ενόχληση στον ασθενή και σύστημα ασφαλείας που να επιτρέπει την ανάσυρση της βελόνας
- Δέον όπως παραδοθούν συσκευές με δυνατότητα προσαρμογής του βάθους της παρακέντησης και αντικατάσταση, άνευ επιβαρύνσεως, όλων των συσκευών οι οποίες έχουν χαλάσει

ΠΑΡΤΙΔΑ 5

Περιγραφή : Ανατομική Πάνα Μικρού Μεγέθους μέσης
απορροφητικότητας με ελαστικά,

Μέγεθος : Περιφέρεια Μέσης 50 έως 80 εκατοστών

Απορροφητικότητα : 900 έως 1200 ml

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο Σύστημα Στερέωσης / Συγκράτησης το οποίο προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω αυτοκόλλητων ταινιών οι οποίες επανατοποθετούνται στα πλαϊνά άκρα επιτρέποντας επαναλαμβανόμενο κλείσιμο χωρίς η περιοχή απορρόφησης να επηρεάζεται
- Ελαστική Περιφέρεια Μέσης
- Πλαϊνές ελαστικές λωρίδες στην περιοχή του καβάλου προς εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής
- Εξωτερικό Μέρος αποτελούμενο από αδιάβροχο Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού που παράγει ένα ανεπαίσθητο ήχο υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από καθαρή κυτταρίνη με ελάχιστη απορροφητικότητα 10 γραμ. ύδατος / υγρού ανά Γραμμάριο και υπερ-απορροφητικό υλικό το οποίο έχει προστεθεί στο πυρήνα του σώματος απορρόφησης και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση υγρού (μούλιασμα) στο σημείο ούτε την ρήξη της κυτταρίνης.
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο υπο-αλλεργικό υλικό (βισκόζη, ραιγιόν ή παρόμοιο υλικό) επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά και ανθεκτικής στον κατά μήκος και εγκάρσιο εφελκυσμό τόσο όταν είναι στεγνή όσο και όταν είναι υγρή,
- Απουσία λατέξ

ΠΑΡΤΙΔΑ 6

Περιγραφή : Ανατομική Πάνα Μεσαίου Μεγέθους, μέσης

απορροφητικότητας με ελαστικά,

Μέγεθος : Περιφέρεια Μέσης 70 έως 110 εκατοστών

Απορροφητικότητα : 900 έως 1200 ml

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο Σύστημα Στερέωσης / Συγκράτησης το οποίο προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω αυτοκόλλητων ταινιών οι οποίες επανατοποθετούνται στα πλαϊνά άκρα επιτρέποντας επαναλαμβανόμενο κλείσιμο χωρίς η περιοχή απορρόφησης να επηρεάζεται
- Ελαστική Περιφέρεια Μέσης
- Πλαϊνές ελαστικές λωρίδες στην περιοχή του καβάλου προς εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής
- Εξωτερικό Μέρος αποτελούμενο από αδιάβροχο Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού που παράγει ένα ανεπαίσθητο ήχο υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από καθαρή κυτταρίνη με ελάχιστη απορροφητικότητα 10 γραμ. ύδατος / υγρού ανά Γραμμάριο και υπερ-απορροφητικό υλικό το οποίο έχει προστεθεί στο πυρήνα του σώματος απορρόφησης και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση υγρού (μούλιασμα) στο σημείο ούτε την ρήξη της κυτταρίνης.
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο υπο-αλλεργικό υλικό (βισκόζη, ραιγιόν ή παρόμοιο υλικό) επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά και ανθεκτικής στον κατά μήκος και εγκάρσιο εφελκυσμό τόσο όταν είναι στεγνή όσο και όταν είναι υγρή,
- Απουσία λατέξ

Περιγραφή : Ανατομική Πάνα Μεγάλου Μεγέθους, μέσης
απορροφητικότητας με ελαστικά,

Μέγεθος : Περιφέρεια Μέσης 100 έως 150 εκατοστών

Απορροφητικότητα : 900 έως 1200 ml

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο Σύστημα Στερέωσης / Συγκράτησης το οποίο προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω αυτοκόλλητων ταινιών οι οποίες επανατοποθετούνται στα πλαϊνά άκρα επιτρέποντας επαναλαμβανόμενο κλείσιμο χωρίς η περιοχή απορρόφησης να επηρεάζεται
- Ελαστική Περιφέρεια Μέσης
- Πλαϊνές ελαστικές λωρίδες στην περιοχή του καβάλου προς εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής
- Εξωτερικό Μέρος αποτελούμενο από αδιάβροχο Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού που παράγει ένα ανεπαίσθητο ήχο υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από καθαρή κυτταρίνη με ελάχιστη απορροφητικότητα 10 γραμ. ύδατος / υγρού ανά Γραμμάριο και υπερ-απορροφητικό υλικό το οποίο έχει προστεθεί στο πυρήνα του σώματος απορρόφησης και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση υγρού (μούλιασμα) στο σημείο ούτε την ρήξη της κυτταρίνης.
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο υπο-αλλεργικό υλικό (βισκόζη, ραιγιόν ή παρόμοιο υλικό) επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά και ανθεκτικής στον κατά μήκος και εγκάρσιο εφελκυσμό τόσο όταν είναι στεγνή όσο και όταν είναι υγρή,
- Απουσία λατέξ

Περιγραφή : Ανατομική Πάνα Μεσαίου Μεγέθους, υψηλής
απορροφητικότητας με ελαστικά,

Μέγεθος : Περιφέρεια Μέσης 70 έως 110 εκατοστών

Απορροφητικότητα : άνω των 1200 ml

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο Σύστημα Στερέωσης / Συγκράτησης το οποίο προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω αυτοκόλλητων ταινιών οι οποίες επανατοποθετούνται στα πλαϊνά άκρα επιτρέποντας επαναλαμβανόμενο κλείσιμο χωρίς η περιοχή απορρόφησης να επηρεάζεται
- Ελαστική Περιφέρεια Μέσης
- Πλαϊνές ελαστικές λωρίδες στην περιοχή του καβάλου προς εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής
- Εξωτερικό Μέρος (Τμήμα) αποτελούμενο από αδιάβροχο Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού που παράγει ένα ανεπαίσθητο ήχο υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από καθαρή κυτταρίνη με ελάχιστη απορροφητικότητα 10 γραμ. ύδατος / υγρού ανά Γραμμάριο και υπερ-απορροφητικό υλικό το οποίο έχει προστεθεί στο πυρήνα του σώματος απορρόφησης και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση υγρού (μούλιασμα) στο σημείο ούτε την ρήξη της κυτταρίνης.
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο υπο-αλλεργικό υλικό (βισκόζη, ραιγιόν ή παρόμοιο υλικό) επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά και ανθεκτικής στον κατά μήκος και εγκάρσιο εφελκυσμό τόσο όταν είναι στεγνή όσο και όταν είναι υγρή,
- Απουσία λατέξ

ΠΑΡΤΙΔΑ 9

Περιγραφή : Ανατομική Πάνα Μεγάλου Μεγέθους, υψηλής

απορροφητικότητας με ελαστικά,

Μέγεθος : Περιφέρεια Μέσης 100 έως 150 εκατοστών

Απορροφητικότητα : άνω των 1200 ml

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο Σύστημα Στερέωσης Συγκράτησης οποίο
- προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω αυτοκόλλητων ταινιών οι οποίες επανατοποθετούνται στα πλαϊνά άκρα επιτρέποντας επαναλαμβανόμενο κλείσιμο χωρίς η περιοχή απορρόφησης να επηρεάζεται
- Ελαστική Περιφέρεια Μέσης
- Πλαϊνές ελαστικές λωρίδες στην περιοχή του καβάλου προς εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής
- Εξωτερικό Μέρος (Τμήμα) αποτελούμενο από αδιάβροχο Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού που παράγει ένα ανεπαίσθητο ήχο υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από καθαρή κυτταρίνη με ελάχιστη απορροφητικότητα 10 γραμ. ύδατος / υγρού ανά Γραμμάριο και υπερ-απορροφητικό υλικό το οποίο έχει προστεθεί στο πυρήνα του σώματος απορρόφησης και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση υγρού (μούλιασμα) στο σημείο ούτε την ρήξη της κυτταρίνης.
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο υπο-αλλεργικό υλικό (βισκόζη, ραιγιόν ή παρόμοιο υλικό) επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά και ανθεκτικής στον κατά μήκος και εγκάρσιο εφελκυσμό τόσο όταν είναι στεγνή όσο και όταν είναι υγρή,
- Απουσία λατέξ

ΠΑΡΤΙΔΑ 10

Περιγραφή : Υποσέντονο κυτταρίνης μιας χρήσεως διαστ. 40X60 εκατ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

- Εξωτερικό Μέρος (Τμήμα) αποτελούμενο από αδιάβροχο και αντιολισθητικό Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από απορροφητική κυτταρίνη
Ο πολτός δέον όπως είναι ομοιογενώς κατανεμημένος χωρίς να υπάρχουν κενά σημεία στην όψη του
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο διηθητικό υλικό επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά μη επιτρέπουσας την επάνοδο της υγρασίας στην επιφάνεια
- Σφραγισμένη από όλες τις πλευρές του κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μεταφορά υγρασίας.
- Ελάχιστη Ικανότητα Απορρόφησης 400 ml
- Απουσία Λατέξ

ΠΑΡΤΙΔΑ 11

Περιγραφή : Υποσέντονο κυτταρίνης μιας χρήσεως διαστ. 60X90 εκατ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

- Εξωτερικό Μέρος (Τμήμα) αποτελούμενο από αδιάβροχο και αντιολισθητικό Φύλλο πολυμερούς ή παρόμοιου υλικού
- Ενδιάμεσο Μέρος (Τμήμα) από απορροφητική κυτταρίνη
Ο πολτός δέον όπως είναι ομοιογενώς κατανεμημένος χωρίς να υπάρχουν κενά σημεία στην όψη του
- Εσωτερικό Μέρος (Τμήμα) από μη υφασμένο διηθητικό υλικό επιφάνειας μη διαπερατής από υγρά μη επιτρέπουσας την επάνοδο της υγρασίας στην επιφάνεια
- Σφραγισμένη από όλες τις πλευρές του κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μεταφορά υγρασίας.
- Ελάχιστη Ικανότητα Απορρόφησης 700 ml
- Απουσία Λατέξ

2.4. Τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Υλικά δέον όπως εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες από την Ισπανική Νομοθεσία διατάξεις σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, συντήρηση, διανομή και διοικητικές διατυπώσεις πράγμα το οποίο θα αποδειχθεί δια της υποβολής των οικείων επίσημων εγγράφων

Η Εταιρία στην οποίαν θα ανατεθεί η εκτέλεση της Συμβάσεως οφείλει να προμηθεύσει το υλικό σε συσκευασία και μορφή που πληρούν τους εφαρμοστέους από την αρμόδια αρχή κανόνες. Η συσκευασία και / ή τα έντυπα δέον όπως είναι στην Ισπανική γλώσσα.

2.5. Τα προϊόντα τα οποία θα παραδοθούν στα διάφορα Κέντρα δέον όπως λήγουν σε χρόνο τουλάχιστον $\frac{3}{4}$ του αναμενομένου χρόνου λήξεως των

2.6. Η Εταιρία στην οποίαν θα ανατεθεί η εκτέλεση της Συμβάσεως θα καλύψει τα έξοδα παράδοσης και παραλαβής των ιατροτεχνολογικών υλικών στα προβλεπόμενα από τις επιμέρους Συμβάσεις σημεία καθώς επίσης και τα έξοδα τα οποία θα προκύψουν από τη διανομή, συλλογή των υλικών τα οποία έχουν λήξει σύμφωνα με τα όσα θα προβλέπονται στις επιμέρους Συμβάσεις

3. ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Στον Πίνακα ο οποίος παρατίθεται κατωτέρω αναφέρεται ο κατά προσέγγιση αριθμός των προς αγορά μονάδων από κάθε παρτίδα κατ έτος

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ				
		2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αμφιδέξια Γάντια Νιτριλίου χωρίς πούδρα μη αποστειρωμένα	187.423.650	197.575.750	384.999.400
2	Χειρουργικά Γάντια από λατέξ, χωρίς πούδρα, αποστειρωμένα	1.723.409	1.781.995	3.505.404
3	Αμφιδέξια Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα μη αποστειρωμένα	45.732.600	46.432.600	92.165.200
4	Ταινία για τον προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα με συσκευή αυτοανάλυσης	32.444.194	32.444.194	64.888.388
5	Ανατομική Πάνα Μικρού Μεγέθους, Μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά	262.480	263.380	525.860
6	Ανατομική Πάνα Μεσαίο Μεγέθους, Μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά	4.654.880	4.674.880	9.329.760
7	Ανατομική Πάνα Μεγά λου Μεγέθους, Μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά	7.222.320	7.338.320	14.560.640
8	Ανατομική Πάνα Μεγά λου Μεγέθους, Μέσης απορροφητικότητας με ελαστικά	1.775.000	1.776.060	3.551.070
9	Ανατομική Πάνα Μεγά λου Μεγέθους, Υψηλής απορροφητικότητας με ελαστικά	10.914.436	11.158.425	22.072.861
10	Υποσέντονο Κυτταρίνης Μιας Χρήσεως διαστ. 40 X 60 εκατ.	1.009.100	1.056.075	2.065.175
11	Υποσέντονο Κυτταρίνης Μιας Χρήσεως διαστ. 60 X 90 εκατ.	7.679.050	7.931.250	15.610.300

Μετάφραση από τα Ισπανικά του συνημμένου εγγράφου

Η Μεταφράστρια

Κων/να Καραλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
REPUBLIQUE HELLINIQUE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
SERVICE DE TRADUCTION


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Επικυρώνεται το γνήσιο της
παραπάνω υπογραφής του μεταφραστή
του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος
μετάφρασε το συντημένο κείμενο

Αθήνα, - 6 ΣΕΠ. 2011



ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Διευθυντής κ.α.

Ευάγγελος Μουρίκης
ΠΕ Πτυχ. Διοικ. Γ'



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO
PARA LA SELECCIÓN DE SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS
SANITARIOS PARA VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**

1. OBJETO

Constituye el objeto del acuerdo marco la selección de suministradores, fijación de precios y el establecimiento de las bases que rigen los contratos derivados de suministros, conforme establecen los artículos 196 a 198 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la adquisición de los productos sanitarios que se describen en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

2.1. Los productos sanitarios incluidos en este Acuerdo Marco tendrán las especificaciones técnicas que figuran en los lotes siguientes:

Lote	PRODUCTOS SANITARIOS
1	Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo NO ESTÉRIL (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
2	Guante quirúrgico de látex sin polvo, estéril (CPV: 33141420-0; CPA: 32.50)
3	Guante vinilo ambidiestro sin polvo NO ESTERIL (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
4	Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre con autoanalizador (CPV:33124131-2; CPA: 21.20.23)
5	Pañal anatómico con elásticos, talla pequeña, absorción moderada (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
6	Pañal anatómico con elásticos, talla mediana, absorción moderada (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
7	Pañal anatómico con elásticos, talla grande, absorción moderada (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
8	Pañal anatómico con elásticos, talla mediana, absorción alta (CPV: 33140000-3; CPA: 32,50)
9	Pañal anatómico con elásticos, talla grande, absorción alta (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
10	Salvacamas celulosa 40 x 60 cm desechable (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)
11	Salvacamas celulosa 60x90 cm desechable (CPV: 33140000-3; CPA: 32.50)

INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA
NÚMERO 1
12/11/2011



2.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), los lotes se han establecido en base la singularidad de las características y precios de mercado de los productos.

2.3. Especificaciones para cada uno de los lotes

Lote 1:

Descripción: Guante de nitrilo, ambidestro, sin polvo, no estéril.

Tallas: Extrapequeña, pequeña (6-7), mediana (7-8) y grande (8-9)

Composición: Sintético

Características técnicas:

- Guante de un solo uso.
- No estéril
- Composición: de polímero de nitrilo sintético 100%.
- Puño con reborde.
- Diseño ergonómico que mejore la adaptabilidad de forma anatómica o no. Los dedos podrán ser rectos o anatómicos. Superficie externa micro rugosa. La superficie interna lisa confortable y con revestimiento que facilite el calzado.
- Longitud del guante ≥ 240 mm.
- Fuerza de rotura: ≥ 6 Nw.
- Elongación de rotura: $\geq 500\%$.
- Grosor: según normativa.
- AQL: $\leq 1,5$.
- Exento de ftalatos y ftalatos.
- Resistente a la penetración de productos químicos y citostáticos tales como: metotrexate, cisplatino, fluoruracilo, paclitaxel, doxorubicina, ciclofosfamida.
- Sin color específico.
- Estuche dispensador de entre 100 y 200 unidades de guantes con apertura de caja superior.
- Cumplimiento EN 455 1, 2 y 3; EN 374 1, 2 y 3; EN 420 además del R.D. 1591/2009

INVALLE C.S. 10
MOTICIA C.S. 10



Lote 2:

Descripción: Guante quirúrgico, de látex, sin polvo, estéril.

Tallas: 6, 6 y media, 7, 7 y media, 8, 8 y media.

Composición: Látex de caucho natural con ausencia de Tiuranos, Guanidina, TTD, ZDMC, ZDEC, ZPD y MBT.

Características técnicas:

- Guantes para un solo uso.
- Estéril.
- Contenido de proteínas inferior al 50% (microgramos por gramo)
- Superficie interna lisa, confortable y con revestimiento que facilite el calzado libre de aditivos químicos que proporcione protección.
- Puño con o sin reborde, pudiendo ser recto, acanalado o estrechado, extralargo pero fácilmente calzable.
- Diseño: De forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la planta de la mano del dedo índice, además deberá facilitar un perfecto ajuste y permitir una buena adaptación, máximo confort evitando la fatiga muscular en intervenciones largas.
- Superficie externa micro rugosa, máxima sensibilidad en la punta de los dedos.
- Longitud del guante ≥ 270 mm.
- Fuerza de rotura: ≥ 12 Nw.
- Elongación de rotura: $\geq 800\%$.
- AQL: $\leq 1,5$.
- Resistencia a la tracción ≥ 24 Mpa
- Sin color específico
- Estuche dispensador de entre 25 y 100 pares. Envasados por pares con sobre interior de separación. El sobre externo con termosellado de fácil apertura y con identificación de la talla del guante y fecha de caducidad. El guante deberá estar en buenas condiciones sin arrugas, bien doblado y despegado para ser calzado sin dificultad al extraerse del envase.
- Cumplimiento de la EN 455 1, 2 y 3; EN 374 1 y 2; EN 420; EN 388 además del R.D. 1591/2009



Lote 3:

Descripción: Guante de vinilo ambidiestro, sin polvo, no estéril.

Tallas: Pequeña (6-7), mediana (7-8), grande (8-9) y extragrande (9-10)

Composición: Sintético. De policloruro de vinilo

Características técnicas:


- Guante de un solo uso.
- No estéril.
- Puño con o sin reborde pero ajustable anatómicamente.
- Diseño ergonómico que mejore la adaptabilidad con un buen confort de uso.
- Superficie interna lisa, confortable y con revestimiento interno que facilite el calzado y superficie externa micro rugosa.
- Longitud del guante ≥ 240 mm.
- Fuerza de rotura: $\geq 3,6$ Nw.
- Elongación de rotura: $\geq 350\%$.
- AQL: $\leq 1,5$.
- Exento de ftalatos y ftalatos.
- Estuche dispensador de entre 100 y 200 unidades de guantes con apertura de caja superior.
- Cumplimiento de la EN 455 1, 2 y 3; EN 420 además del R.D. 1591/2009

Lote 4:

Descripción: Tira reactiva para la determinación de glucosa en sangre con autoanalizador para uso de pacientes.

Características técnicas tiras:

- Principio de medición: Electroquímica.
- Tipo de determinación: Cuantitativo
- No utilización de encima glucosa-deshidrogenasa-pirrolquinolinaquinona (GDH-PQQ)
- Rango de lectura mínimo: De 20 a 500 mg./dl.
- Tiempo máximo de lectura: no superior a 30 segundos
- Volumen máximo de muestra: Máximo 3 microlitros
- Valor glucémico referenciado a plasma.
- Temperatura de funcionamiento entre 10°C y 40°C.





- Cumplimiento normativa: ISO UNE EN ISO 15197:2003
- Fecha de caducidad: No inferior a 12 meses desde la fecha de recepción del producto.
- Detección de error de muestra insuficiente.
- Temperatura de almacenamiento inferior a 30ª C
- Humedad sin condensación entre el 5% y el 90%.
- Exterior de cartón o similar con identificación visible de: denominación de producto, fecha de caducidad, nº de lote, referencia comercial, contenido, marcado CE.

Lectores de glucemia capilar :

La empresa adjudicataria se compromete a entregar, sin cargo alguno, los medidores de glucemia necesarios a razón de 1:2.000, o lo que es lo mismo **un glucómetro por cada 2.000 tiras**. Así mismo se compromete a sustituir todos aquellos aparatos que no tengan un correcto funcionamiento y retirar los aparatos estropeados de los centros igualmente sin cargo adicional.

Características técnicas:

- Alimentación por pila de litio u otra de similares características, con capacidad mínima de 1000.
- Con al menos 300 memorias.
- Indicación de fecha y hora de la realización de la muestra.
- Autocodificación.
- Rango de lectura mínimo: De 20 a 500 mg./dl.
- Rango de Lectura como mínimo será de 20 mg/mla 500 mg/ml.
- Temperatura de funcionamiento entre 10°C y 40°C.
- Desconexión automática.

Lancetas para punción capilar:

Se entregaran, sin cargo alguno, la cantidad suficiente de lancetas para cubrir las necesidades de los pacientes en un ratio 1:3. **na lanceta por tres tiras**.

Características Técnicas:

- Microlanceta para incisión, estéril, con mecanismo de disparador de la aguja mediante presión, diseño de la aguja que disminuya las molestias al paciente y sistema de seguridad que permita la retracción de la aguja.
- Deberán suministrar dispositivos con posibilidad de ajustar la profundidad del pinchazo, reponiendo sin cargo alguno, todos aquellos que se hayan estropeado.



Lote 5:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla pequeña, absorción moderada.

Talla: De 50 a 80 cm. de cintura

Absorción: De 900 a 1.200 ml.

Características técnicas:

- Sistema de sujeción incorporado, ajustable al cuerpo mediante tiras autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el reposicionamiento sucesivo sin que se vea afectada la estructura del absorbente.
- Contorno de cintura elástico.
- Bandas elásticas laterales en la zona de la entrepierna para asegurar un mejor ajuste.
- Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua por gramo y con material súper absorbente adicionado en el centro del cuerpo absorbente, no permitiendo encharcamiento ni rotura de la celulosa.
- Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con superficie hidrófuga y resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Ausencia de látex

Lote 6:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla mediana, absorción moderada.

Talla: De 70 a 110 cm. de cintura

Absorción: De 900 a 1.200 ml.

Características técnicas:

- Sistema de sujeción incorporado, ajustable al cuerpo mediante tiras autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el reposicionamiento sucesivo sin que se vea afectada la estructura del absorbente.
- Contorno de cintura elástico.
- Bandas elásticas laterales en la zona de la entrepierna para asegurar un mejor ajuste.
- Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua



por gramo y con material súper absorbente adicionado en el centro del cuerpo absorbente, no permitiendo encharcamiento ni rotura de la celulosa.

- Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con superficie hidrófuga y resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Ausencia de látex.

Lote 7:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla grande, absorción moderada.

Talla: De 100 a 150 cm. de cintura

Absorción: De 900 a 1.200 ml.

Características técnicas:

- Sistema de sujeción incorporado, ajustable al cuerpo mediante tiras autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el reposicionamiento sucesivo sin que se vea afectada la estructura del absorbente.
- Contorno de cintura elástico.
- Bandas elásticas laterales en la zona de la entrepierna para asegurar un mejor ajuste.
- Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua por gramo y con material súper absorbente adicionado en el centro del cuerpo absorbente, no permitiendo encharcamiento ni rotura de la celulosa.
- Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con superficie hidrófuga y resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Ausencia de látex.

Lote 8:


Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla mediana, absorción alta.

Talla: De 70 a 110 cm. de cintura

Absorción: Superior a 1.200 ml.

Características técnicas:

- Sistema de sujeción incorporado, ajustable al cuerpo mediante tiras autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el reposicionamiento sucesivo sin que se vea afectada la estructura del





absorbente.

- Contorno de cintura elástico.
- Bandas elásticas laterales en la zona de la entrepierna para asegurar un mejor ajuste.
- Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua por gramo y con material súper absorbente adicionado en el centro del cuerpo absorbente, no permitiendo encharcamiento ni rotura de la celulosa.
- Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con superficie hidrófuga y resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Ausencia de látex

Lote 9:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla grande, absorción alta.

Talla: De 100 a 150 cm. de cintura

Absorción: Superior a 1.200 ml.

Características técnicas:

- Sistema de sujeción incorporado, ajustable al cuerpo mediante tiras autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el reposicionamiento sucesivo sin que se vea afectada la estructura del absorbente.
- Contorno de cintura elástico.
- Bandas elásticas laterales en la zona de la entrepierna para asegurar un mejor ajuste.
- Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua por gramo y con material súper absorbente adicionado en el centro del cuerpo absorbente, no permitiendo encharcamiento ni rotura de la celulosa.
- Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con superficie hidrófuga y resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Ausencia de látex

[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN SANITARIA
CENTRAL



Lote 10:

Descripción: Salvacamas celulosa 40x60 cm. desechable.

Características técnicas:

- Capa externa de polímero o similar, Impermeable y antideslizante
- Capa media de celulosa absorbente. La pulpa deberá estar repartida homogéneamente, sin presentar claros en su aspecto
- Capa interior de tejido sin tejer filtrante e hidrófugo, que impida el regreso de la humedad a la superficie
- Sellado en todos sus lados de forma que la humedad no pueda traspasar.
- Capacidad de absorción mínima de 400 ml.
- Ausencia de látex

Lote 11:

Descripción: Salvacamas celulosa 60x90 cm. desechable.

Características técnicas:

- Capa externa de polímero o similar, impermeable y antideslizante
- Capa media de celulosa absorbente. La pulpa deberá estar repartida homogéneamente, sin presentar claros en su aspecto
- Capa interior de tejido sin tejer filtrante e hidrófugo, que impida el regreso de la humedad a la superficie
- Sellado en todos sus lados de forma que la humedad no pueda traspasar
- Capacidad de absorción mínima de 700 ml.
- Ausencia de látex.

2.4. Los productos sanitarios ofertados deben cumplir con las disposiciones legales exigibles en España, respecto a fabricación, conservación, distribución y formalidades administrativas, lo que acreditará aportando los oportunos documentos oficiales.

La adjudicataria deberá suministrar el producto conforme al empaquetado y formato que cumplan con las normas de aplicación de la Autoridad Regulatoria. El embalaje y/o los encartes deberán figurar en idioma castellano.



2.5. Los productos entregados en los distintos centros deberán tener una caducidad como mínimo del $\frac{3}{4}$ de su vida útil.

2.6. La empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos de entrega y recepción de los productos sanitarios en los puntos establecidos en los contratos derivados, así como de los originados por la distribución, la recogida de unidades caducadas, de acuerdo con lo que se establezca en los respectivos contratos derivados.

3. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR:

En la tabla se detalla la estimación aproximada del número de unidades que para cada lote y por años, a adquirir.

PRODUCTOS SANITARIOS	Lote	Año 2014	Año 2015	Total
	1 Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo NO ESTÉRIL	187.423.650	197.575.750	384.999.400
	2 Guante quirúrgico de látex sin polvo, estéril	1.723.409	1.781.995	3.505.404
	3 Guante vinilo ambidiestro sin polvo NO ESTERIL	45.732.600	46.432.600	92.165.200
	4 Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre con autoanalizador	32.444.194	32.444.194	64.888.388
	5 Pañal anatómico con elásticos, talla pequeña, absorción moderada	262.480	263.380	525.860
	6 Pañal anatómico con elásticos, talla mediana, absorción moderada	4.654.880	4.674.880	9.329.760
	7 Pañal anatómico con elásticos, talla grande, absorción moderada	7.222.320	7.338.320	14.560.640
	8 Pañal anatómico con elásticos, talla mediana, absorción alta	1.775.010	1.776.060	3.551.070
	9 Pañal anatómico con elásticos, talla grande, absorción alta	10.914.436	11.158.425	22.072.861
	10 Salvacamas celulosa 40 x 60 cm desechable	1.009.100	1.056.075	2.065.175
	11 Salvacamas celulosa 60x90 cm desechable	7.679.050	7.931.250	15.610.300

ADJUDICATARIA