

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

A/A	GMDN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GMDN	
1	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Αυτόματο ευθύγραμμο συρραπτικό εργαλείο αρθρούμενο και περιστρεφόμενο με σταθερό στειλεό με θέση περιβρογχισμού του ιστού και κλείδωμα της κεφαλής αγγείων μήκους 30 -55 χιλ.
2	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμπα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής μήκους 60 χιλ.
3	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Ανταλλακτική κεφαλή για εργαλεία ευθείας συρραφής – διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμπα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής μήκους 60 χιλ.
4	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα με νέα κοπτική λάμπα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρά κλιπς τιτανίου που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ. Εφοδιασμένα με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Να διατίθενται σε διάσταση 60-80-100mm για κανονικό και παχύ ιστό, με μήκη συρραφής 64-84-104mm αντίστοιχα, μήκη διατομής 60-80-100mm αντίστοιχα, και τοποθέτηση 64-84-104 αγκήρων αντίστοιχα, για μέγιστη ασφάλεια. Να δύναται να πυροδοτηθεί μέχρι και 10 φορές για μέγιστη οικονομία.
5	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία
6	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμπα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής μήκους 80 χιλ.
7	46355	Χειρουργικό συρραπτικό μιας χρήσεως	Ανταλλακτική κεφαλή για εργαλεία ευθείας συρραφής – διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμπα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής μήκους 80 χιλ.
8	47192	Χειρουργικό αποσυρραπτικό μιας χρήσεως	Εξωλκέας (αποσυρραπτικό) κλιπς δέρματος, με πλαστικές χειρολαβές, πολλαπλών χρήσεων
9	46332	Συρραπτικά δέρματος	Συρραπτικό δέρματος, με σταθερή κεφαλή, με 35 κλιπς, αποστειρωμένο μ.χ.
10	46355	Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως	Κυκλικοί αναστομωτήρες, κυρτοί με ισχυρά κλιπς τιτανίου που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ, με μη ανακλινόμενη κεφαλή. Να διαθέτουν κλιπς τιτανίου μήκους 4,5χιλ. Εφοδιασμένα με τεχνολογία τριπλής γραμμής συρραφής, σε διαμέτρους 21-25-29-31-32mm, με τοποθέτηση 21-27-31-36-42 κλιπ αντίστοιχα και δυνατότητα κλεισίματος του κλιπ από 1-2,5mm
11	46355	Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως	Κυκλικοί αναστομωτήρες, κυρτοί με ισχυρούς αγκήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ, με ανακλινόμενη κεφαλή. Για ανοιχτές επεμβασεις μήκους 22 εκ. και υψηλές αναστομώσεις μήκους 35 εκ. Να διαθέτουν αγκήρες (κλιπς) τιτανίου μήκους 3,5χιλ. για κανονικούς ιστούς και μήκους 4,8χιλ. για παχείς ιστούς. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπταυσμένων αγκήρων ορθογώνιας διατομής και πεπταυσμένου στα άκρα υποδοχέα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Να διατίθενται σε διαμέτρους, με απόκλιση $\pm 10\%$:25,28,31,33 χιλ.

12	38707	Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατρείας, άκαμπτη, μιας χρήσεως	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 10mm με ευθείες σιαγόνες με κεραμικά στοπ συγκράτησης του ιστού με ενσωματωμένη λάμα, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4 δευτερόλεπτα και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακόπτη ενεργοποίησης, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.
13	38707	Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατρείας, άκαμπτης μίας χρήσεως	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4 δευτερόλεπτα, χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής, μήκους 18cm, κυρτές σιαγώνες 14 μοιρών και μήκους 36mm