

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Πλεκτή μετάξα με και χωρίς βελόνη.	
1	Πλεκτή μετάξα χωρίς βελόνη, USP 1, GAUGE 4,0, Μήκος Ράμματος 150εκ., ένα τεμάχιο	Τεμάχιο
2	Πλεκτή μετάξα χωρίς βελόνη, USP 1, GAUGE 1, Μήκος Ράμματος 60εκ., δεκατρία τεμάχια	Τεμάχιο
3	Πλεκτή μετάξα χωρίς βελόνη, USP 2, GAUGE 5, Μήκος Ράμματος 150-180cm.	Τεμάχιο
4	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 3/0, GAUGE 2,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 20χιλ.	Τεμάχιο
5	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 3/0, GAUGE 2,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
6	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 0, GAUGE 3,5, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
7	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
8	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 0, GAUGE 3,5, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
9	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 0, GAUGE 3,5, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 40χιλ.	Τεμάχιο
10	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 1, GAUGE 4,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 40χιλ.	Τεμάχιο
11	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, USP 1, GAUGE 4,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 36χιλ. Βαρέως τύπου.	Τεμάχιο
12	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 16χιλ.	Τεμάχιο
13	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 4/0, GAUGE 1,5, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 16χιλ.	Τεμάχιο
14	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 4/0, GAUGE 1,5, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 24χιλ.	Τεμάχιο
15	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 3/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
16	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
17	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 0, GAUGE 3,5, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 45χιλ.	Τεμάχιο
18	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 1, GAUGE 4,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 60χιλ.	Τεμάχιο
19	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη, ευθεία, δέρματος, κόπτουσα, USP 3/0, GAUGE 2,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 60χιλ.	Τεμάχιο
20	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη, ευθεία, δέρματος, κόπτουσα, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 60χιλ.	Τεμάχιο
21	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη, κόπτουσα, USP 6/0, GAUGE 0,7, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 10χιλ.	Τεμάχιο
22	Πλεκτή μετάξα με δύο βελόνες, σπάτουλες, USP 7/0, GAUGE 0,5, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 8χιλ.	Τεμάχιο
23	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 20χιλ.	Τεμάχιο
24	Πλεκτή μετάξα με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 3/0, GAUGE 2, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ράμματα συνθετικά για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE.	
25	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE, με μία βελόνη TAPERPOINT, 1/2 κύκλου, USP 1, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 36χιλ.	Τεμάχιο
26	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE, με μία βελόνη TAPERPOINT, 1/2 κύκλου, USP 0, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
27	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE, με δύο βελόνες TH-18M, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0 CV-3, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 18χιλ.	Τεμάχιο
28	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE, με δύο βελόνες TT-17, 3/8 κύκλου, USP 2/0 CV-3, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
29	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE, με δύο βελόνες TH-18 TAPERPOINT, 1/2 κύκλου, USP 3/0 CV-4, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 18χιλ.	Τεμάχιο
30	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολβωμάτων από e-PTFE, με δύο βελόνες TH1C-13 TAPERPOINT, 1/2 κύκλου, USP 4/0 CV-5, Μήκος Ράμματος 76εκ., Μήκος Βελόνης 13χιλ.	Τεμάχιο

31	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολιασμάτων από e-PTFE, με μία βελόνα TH-26 TAPERPOINT, 1/2 κύκλου, USP 2/0 CV-3, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
32	Ράμμα συνθετικό για συρραφή εμβολιασμάτων από e-PTFE, με μία βελόνα TH-26 TAPERPOINT, 1/2 κύκλου, USP 0 CV-2, Μήκος Ράμματος 91εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μονόκλωνα μη απορροφήσιμα πολυαμιδίου (NYLON).		
33	Μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου (NYLON) με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 16χιλ.	Τεμάχιο
34	Μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου (NYLON) με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος, κόπτουσα, USP 2, GAUGE 5,0, Μήκος Ράμματος 100εκ., Μήκος Βελόνης 90χιλ.	Τεμάχιο
35	Μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου (NYLON) με μία βελόνα TAPER, 3/8 κύκλου, USP 9/0, Μήκος Ράμματος 13εκ., Μήκος Βελόνης 5χιλ.	Τεμάχιο
36	Μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου (NYLON) με μία βελόνη 3/8 κύκλου, κόπτουσα, USP 3/0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 25χιλ.	Τεμάχιο
37	Μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου (NYLON) με δύο βελόνες σπάτουλες, USP 10/0, GAUGE 0,2, Μήκος Ράμματος 30εκ., Μήκος Βελόνης 19χιλ.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Μονόκλωνα ράμματα πολυπροπυλενίου με βελόνες νικελίου 455 και άνω.		
38	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνα 1/2 κύκλου, TAPERCUTT νικελίου 455 και άνω, USP 0, GAUGE 3,5, Μήκος Ράμματος 100εκ., Μήκος Βελόνης 36χιλ.	Τεμάχιο
39	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, στρογγυλές, USP 6/0, GAUGE 0,7, Μήκος Ράμματος 60εκ., Μήκος Βελόνης 13χιλ.	Τεμάχιο
40	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, στρογγυλές, μαύρη, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 13χιλ.	Τεμάχιο
41	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνα TAPERCUTT νικελίου 455 και άνω 1/4 κύκλου, USP 9/0, GAUGE 0,3, Μήκος Ράμματος 13εκ., Μήκος Βελόνης 3,5χιλ.	Τεμάχιο
42	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου, στρογγυλές, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 13χιλ.	Τεμάχιο
43	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου, στρογγυλές, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 90εκ., Μήκος Βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
44	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου, στρογγυλές, USP 4/0, GAUGE 1,5, Μήκος Ράμματος 90εκ., Μήκος Βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
45	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη TAPER νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 4/0, GAUGE 1,5, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
46	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
47	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα, USP 6/0, GAUGE 0,7, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 16χιλ.	Τεμάχιο
48	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 16χιλ.	Τεμάχιο
49	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα, USP 5/0, GAUGE 1,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 24χιλ.	Τεμάχιο
50	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα, USP 4/0, GAUGE 1,5, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 24χιλ.	Τεμάχιο
51	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δύο βελόνες SH VISI-BLACK νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 3/0, GAUGE 2,0, Μήκος Ράμματος 90εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
52	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα, USP 3/0, GAUGE 2,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
53	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, αντ. κόπτουσα, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
54	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 40χιλ.	Τεμάχιο
55	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω ευθεία, δέρματος, κόπτουσα, USP 3/0, GAUGE 2,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 50χιλ.	Τεμάχιο
56	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω ευθεία, δέρματος, κόπτουσα, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος Ράμματος 75εκ., Μήκος Βελόνης 60χιλ.	Τεμάχιο
57	Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με διπλή στρογγυλή βελόνη νικελίου 455 και άνω 1/2 κύκλου διπλή, USP 2/0, Μήκος Ράμματος 90εκ., Μήκος Βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο

[illegible]

77	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, χωρίς βελόνη, USP 3/0, GAUGE 2,0, μήκος ράμματος 150εκ. Ένα (1) τεμάχιο.	Τεμάχιο
78	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, χωρίς βελόνη, USP 1, GAUGE 4,0, μήκος ράμματος 50εκ. Δέκα (10) τεμάχια.	Τεμάχιο
79	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, χωρίς βελόνη, USP 2, GAUGE 5,0, μήκος ράμματος 50εκ. Δέκα (10) τεμάχια.	Τεμάχιο
80	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 5/8 κύκλου. USP 2/0, μήκος ράμματος 90εκ., μήκος βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
81	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3,0, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
82	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 3/0, GAUGE 2,0, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
83	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3,0, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
84	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 0, GAUGE 3,5, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 30χιλ.	Τεμάχιο
85	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3,0, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 40χιλ.	Τεμάχιο
86	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 3/8 κύκλου, δέρματος, αντιστρόφως κόπτουσα, USP 2/0, GAUGE 3,0, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 24χιλ.	Τεμάχιο
87	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, ευθεία, δέρματος, αντιστρόφως κόπτουσα, USP 3/0, GAUGE 2,0, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 60χιλ.	Τεμάχιο
88	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 3/8 κύκλου, δέρματος, αντιστρόφως κόπτουσα, USP 4/0, μήκος ράμματος 45εκ., μήκος βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
89	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης. Να διατηρεί το 75-80% της τάσης του σε 14 ημέρες και να απορροφάται πλήρως στις 56-70 ημέρες, με μία βελόνη 440 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, TAPERPOINT, USP 4/0, GAUGE 1,5, μήκος ράμματος 75εκ., μήκος βελόνης 17χιλ.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφησης 42 ημερών (στις 5 ημέρες να διατηρεί το 50% της τάσης).		
90	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης 42 ημερών, (στις 5 μέρες να διατηρεί το 50% της τάσης), με μία βελόνη, 3/8 πλαστικής τετράεδρη κόπτουσα. USP 4/0, GAUGE 1,5, μήκος ράμματος 45εκ., μήκος βελόνης 16χιλ.	Τεμάχιο
91	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης 42 ημερών, (στις 5 μέρες να διατηρεί το 50% της τάσης), με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3, μήκος ράμματος 70εκ., μήκος βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
92	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης 42 ημερών, (στις 5 μέρες να διατηρεί το 50% της τάσης), με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 1, GAUGE 4, μήκος ράμματος 90εκ., μήκος βελόνης 40χιλ.	Τεμάχιο
93	Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης 42 ημερών, (στις 5 μέρες να διατηρεί το 50% της τάσης), με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3, μήκος ράμματος 90εκ., μήκος βελόνης 40χιλ.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα, βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με βελόνες νικελίου 455 και άνω στις 14 ημέρες να διατηρούν το 70-75% και το 25% στις 42 ημέρες.		
94	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, TAPERPOINT νικελίου 455 και άνω, USP 0, GAUGE 3,5, Μήκος ράμματος 70εκ., μήκος βελόνης 40χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
95	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με μία βελόνη J NEEDLE TAPERPOINT νικελίου 455 και άνω, USP 2/0, GAUGE 3,5, Μήκος ράμματος 70εκ., μήκος βελόνης 36χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο

96	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 2/0, GAUGE 3,0, Μήκος ράμματος 70εκ., μήκος βελόνης 26χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
97	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, USP 3/0, GAUGE 2, Μήκος ράμματος 70εκ., μήκος βελόνης 26χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
98	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω, 5/8 κύκλου, στρογγυλές, USP 2/0, GAUGE 3, Μήκος ράμματος 90εκ., μήκος βελόνης 27χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
99	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με δύο βελόνες νικελίου 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλές, USP 4/0, GAUGE 1,5, Μήκος ράμματος 90εκ., μήκος βελόνης 17χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
100	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, βαρέως τύπου, USP 1, GAUGE 4, Μήκος ράμματος 150εκ. Ισορ, μήκος βελόνης 48χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
101	Συνθετικό απορροφήσιμο μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με μία βελόνη νικελίου 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, TAPERPOINT, USP 3/0, GAUGE 2, Μήκος ράμματος 70εκ., μήκος βελόνης 20χιλ. Στις 14 ημέρες να διατηρεί το 70-75% & το 25% στις 42 ημέρες.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Ειδικά ράμματα από πολυαμίδιο με βελόνα 455 και άνω.		
108	Ειδικό ράμμα από πολυαμίδιο με μία βελόνη 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, Ισορ, USP 1, Μήκος ράμματος 150εκ., Μήκος βελόνης 48χιλ.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ: Χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλινο σύρμα ατραυματικό.		
109	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 1/2 κύκλου, USP 4, Μήκος ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 48χιλ. Τα χειρ/κά ανοξείδωτα σύρματα θα πρέπει : α) Να φέρουν ένδειξη αποστειρωμένου υλικού β) Να φέρουν ένδειξη CE γ) Να βρίσκονται σε συσκευασία λίγων τεμαχίων περίπου έως 5τεμ.	Τεμάχιο
110	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 1/2 κύκλου, USP 5, Μήκος ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 48χιλ. Τα χειρ/κά ανοξείδωτα σύρματα θα πρέπει : α) Να φέρουν ένδειξη αποστειρωμένου υλικού β) Να φέρουν ένδειξη CE γ) Να βρίσκονται σε συσκευασία λίγων τεμαχίων περίπου έως 5τεμ.	Τεμάχιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο με ακίδες.		
112	Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο με ακίδες στήριξης αντίρροπες, που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25-35% της τάσεως τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες. Απορροφήσιμο με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές και με ακίδες διπλής κατεύθυνσης. USP 2/0, Μήκος ράμματος 10cmX10cm, μήκος βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο
113	Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο με ακίδες στήριξης αντίρροπες, που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25-35% της τάσεως τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες. Απορροφήσιμο με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή TAPER και με ακίδες διπλής κατεύθυνσης. USP 3/0, Μήκος ράμματος 15cm, μήκος βελόνης 26χιλ.	Τεμάχιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Πλεκτή μετάξα με και χωρίς βελόνη.	ΝΑΙ		
1. Ράμματα πολύκλωνης πλεκτής και περιελιγμένης μετάξας με και χωρίς βελόνες: μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μετάξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται την λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Η σύνθεση του κράματος της βελόνας να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την κατασκευάστρια	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
εταιρεία.			
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 1-24.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Ράμματα συνθετικά μη απορροφήσιμα για συρραφή εμβαλβωμάτων από ePTFE.	NAI		
1. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 25-32.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. Μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου (NYLON).	NAI		
1. Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ή πολύκλωνα ράμματα πολυαμιδίου ή συγγενούς χημικής ομάδας. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Η σύνθεση του κράματος της βελόνας να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία.	NAI		
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 33-37.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. Μονόκλωνα ράμματα πολυπροπυλενίου με βελόνες νικελίου 455 και άνω.	NAI		
1. Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ράμματα πολυπροπυλενίου ή συγγενούς χημικής ομάδας. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Η σύνθεση του κράματος της βελόνας να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία.	NAI		
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 38-58.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης, να διατηρούν το 75-80% της τάσης τους σε 14 ημέρες με βελόνες 440 και άνω και να απορροφούνται πλήρως στις 56-70 ημέρες.	NAI		
1. Ράμματα συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα κανονικής απορρόφησης από γλυκολίδη/λακτίδη ή πολυγλακτίνη ή πολυγλυκολικό οξύ ή άλλο αντίστοιχο. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 14 ημέρες διατηρώντας το 75-80% της τάσεως τους και το 30-50% για τις 21 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο σε περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Η σύνθεση του κράματος της βελόνας να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία.	NAI		
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 59-89.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφησης 42 ημερών (στις 5 ημέρες να διατηρεί το 50% της τάσης).	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας πλέον το 50% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 5-6 εβδομάδες (35-45 ημέρες) περίπου. Να είναι επενδυμένα (coated) ή επικαλυμμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς. Να υφίστανται τη λιγότερο φθορά και να ασφαλίζουν τους κόμπους με ασφάλεια. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Η σύνθεση του κράματος της βελόνας να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία.	NAI		
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 90-93.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα, βραδείας απορρόφησης 180-210 ημέρες με βελόνες νικελίου 455 και άνω στις 14 ημέρες να διατηρούν το 70-75% και το 25% στις 42 ημέρες.	NAI		
1. Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25-35% της τάσεώς τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο σε περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Η σύνθεση του κράματος της βελόνας να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία.	NAI		
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 94-101.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Ειδικά ράμματα από πολυαμίδιο με βελόνα 455 και άνω.	NAI		
1. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 108.Ειδικό ράμμα από πολυαμίδιο με μία βελόνη 455 και άνω, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, loop, USP 1, Μήκος ράμματος 150εκ., Μήκος βελόνης 48χλ.	NAI		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ. Χειρουργικό ανοξείδωτο σύρμα από ανοξείδωτο μονόκλωνο χάλυβα ιατρικού τύπου.	NAI		
1. Το χειρουργικό σύρμα να διατηρεί υψηλή αντοχή.	NAI		
2. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 109. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 1/2 κύκλου, USP 4, Μήκος ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 48χλ. Τα χειρ/κά ανοξείδωτα σύρματα θα πρέπει : α) Να φέρουν ένδειξη αποστειρωμένου υλικού β) Να φέρουν ένδειξη CE γ) Να βρίσκονται σε συσκευασία λίγων τεμαχίων περίπου έως 5τεμ.	NAI		
3. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 110. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 1/2 κύκλου, USP 5, Μήκος ράμματος 45εκ., Μήκος Βελόνης 48χλ. Τα χειρ/κά ανοξείδωτα σύρματα θα	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
πρέπει : α) Να φέρουν ένδειξη αποστειρωμένου υλικού β) Να φέρουν ένδειξη CE γ) Να βρίσκονται σε συσκευασία λίγων τεμαχίων περίπου έως 5τεμ.			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο με ακίδες.	NAI		
1. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 112. Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο με ακίδες στήριξης αντίρροπες, που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25-35% της τάσεως τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες. Απορροφήσιμο με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου στρογγυλές και με ακίδες διπλής κατεύθυνσης. USP 2/0, Μήκος ράμματος 10cmX10cm, μήκος βελόνης 26χλ.	NAI		
2. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ Α/Α 113. Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο με ακίδες στήριξης αντίρροπες, που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25-35% της τάσεως τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες. Απορροφήσιμο με μία βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή TAPER και με ακίδες διπλής κατεύθυνσης. USP 3/0, Μήκος ράμματος 15cm, μήκος βελόνης 26χλ.	NAI		
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.			
1.Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).	NAI		
2.Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.	NAI		
3.Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται από την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/ Β/02-10-09).	NAI		
4.Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α)Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. β)Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. γ)Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος. δ)Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. ε)Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. ζ)Το μήκος της βελόνης στο	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου. Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).			
5.Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης. Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.	NAI		
6.Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ. μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ και έως 2 χιλ. μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μεγαλύτερες των 30 χιλ.	NAI		
7.Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων, τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας.	NAI		
8.Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.	NAI		
9.Διευκρίνιση 1η: Ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στείρτητας του ράμματος.	NAI		
10.Διευκρίνιση 2η: Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648-ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.	NAI		
11.Διευκρίνιση 3η: Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
12.Διευκρίνιση 4η: Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή.	NAI		
13.Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στείριότητα και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.	NAI		
14.Να κατατεθούν υποχρεωτικά, δύο δείγματα ανά κατηγορία ράμματος (ανά είδος).	NAI		
15.Να κατατεθούν 2 κλινικές μελέτες για κάθε κατηγορία απορροφήσιμων και μη απορροφήσιμων ραμμάτων, δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, που να αποδεικνύουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ραμμάτων σε ιστό.	NAI		
16.Οι βελόνες σε όλα τα ατραυματικά ράμματα να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από την κατασκευάστρια εταιρεία.	NAI		