


ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια.
- Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν απαραίτητα το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
- Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark.
- Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο τουλάχιστον δύο (2) έτη. Στα αναλώσιμα δεν απαιτείται εγγύηση.
- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.

| ΕΙΔΟΣ | Ποσότητα |
|--|--|
| <p>1</p> <p>Λαπαροσκοπική μονοπολική λαβίδα συλλήψεως οδοντωτή 5mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας μήκους 25 mm • Να είναι θυριδωτή και ατραυματική. • Να αποτελείται από τρία μέρη: εσωτερικό εργαλείου, μονωμένο μεταλλικό μαύρο σωλήνα με διαβαθμίση ανα 5 εκατοστά και πλαστική χειρολαβή- • Η χειρολαβή να διαθέτει μεγάλες επιφάνειες επαφής στα δαχτυλίδια παρέχοντας άνετο χειρισμό και αποφυγή σημείων πίεσης στα δάχτυλα ακόμα και μετά από ώρες χρήσης. • Η χειρολαβή να διαθέτει εργονομικό σχήμα επιτρέποντας ποικιλία τρόπων κρατήματος καλύπτοντας ευρύ φάσμα απαιτήσεων. • Η χειρολαβή να διαθέτει κλειδώμα τύπου σκανδάλης με δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απασφάλισης • Να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°. Να περιλαμβάνεται αποσπώμενο ελαστικό δαχτυλίδι διευκόλυνσης της περιστροφής, πολλαπλών χρήσεων • Να διαθέτει θύρα luer lock στον εξωτερικό σωλήνα για τον καθαρισμό του , καθώς και σφραγιστικά με χρωματική κωδικοποίηση για την ευκολη αναγνώριση του. • Να αποσυναρμολογείται με το πάτημα ενός κουμπιού. • Το καλώδιο σύνδεσης με τη διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 45° στο πάνω μέρος της λαβής. • Να είναι κλιβανιζόμενα όλα τα επιμέρους τμήματα της. | <p>1</p>  |
| <p>2</p> <p>Λαπαροσκοπική μονοπολική λαβίδα διαχωρισμού τυπου Dolphin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας μήκους 18 mm. • Να είναι ειδική για διαχωρισμό ιστών | <p>2</p>  |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Να αποτελείται από τρία μέρη: εσωτερικό εργαλείου, μονωμένο μεταλλικό μαύρο σωλήνα με διαβαθμισμό ανα 5 εκατοστά και πλαστική χειρολαβή • Η χειρολαβή να διαθέτει μεγάλες επιφάνειες επαφής στα δαχτυλίδια παρέχοντας άνετο χειρισμό και αποφυγή σημείων πίεσης στα δάχτυλα ακόμα και μετά από ώρες χρήσης. • Η χειρολαβή να διαθέτει εργονομικό σχήμα επιτρέποντας ποικιλία τρόπων κρατήματος καλύπτοντας ευρύ φάσμα απαιτήσεων. • Να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°. Να περιλαμβάνεται αποσπώμενο ελαστικό δαχτυλίδι διευκόλυνσης της περιστροφής, πολλαπλών χρήσεων • Να διαθέτει θύρα luer lock στον εξωτερικό σωλήνα για τον καθαρισμό του, καθώς και σφραγιστικά με χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση του. • Να αποσυναρμολογείται με το πάτημα ενός κουμπιού. • Το καλώδιο σύνδεσης με τη διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 45° στο πάνω μέρος της λαβής. • Να είναι κλιβανιζόμενα όλα τα επιμέρους τμήματα της. | |
| Λαπαροσκοπικό βελονοκάτοχο πολλαπλών χρήσεων : | 1 |
| Βελονοκάτοχο κυρτό αριστερά ή δεξιά κυρτό : <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 33 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες ευθείες από βολφράμιο. • Να διαθέτει εργονομική ευθεία λαβή για ξεκούραστη χρήση. • Η λαβή να έχει ρυθμιζόμενο κλειδώμα. • Να έχει δυνατότητα απεμπλοκής του κλειδώματος για ελεύθερη κίνηση. • Το κουμπί ξεκλειδώματος να είναι τοποθετημένο δεξιά. • Να είναι κατάλληλο για βελόνες 0/0 έως 7/0. • Να είναι κλιβανιζόμενα όλα τα επιμέρους τμήματα της. |  |
| Λαπαροσκοπικό εργαλείο σύγκλισης περιτονίας τύπου Berchi | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι διαμέτρου 2.8 mm και μήκους 15 cm. • Να έχει πιστολοειδη χειρολαβη • Να είναι κλιβανιζόμενο • Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς τύπου spring |  |
| Λαπαροσκοπική Διπολική λαβίδα σύλληψης, 5mm | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Λαπαροσκοπική διπολική λαβίδα διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος 36 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης τύπου -click- σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: • Εσωτερικό λαβίδας σύλληψης τύπου CLERMONT-FERRAND με |  |

3

4

5

6
7

| | |
|---|----------|
| σιαγόνες διπλής ενέργειας, θυριδωτή μήκους περίπου 18χιλ., ατραυματική. • Πλαστική χειρολαβή χωρίς ratchet με συνδετικό διπολικής διαθερμίας, μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα δάχτυλα, με δυνατότητα χρήσης αποσπώμενου ελαστικού δακτυλίου εύκολης περιστροφής. | |
| Μονοπολικά καλώδια συμβατά με τα εργαλεία & τις υπάρχουσες συσκευές διαθερμίας | <u>4</u> |
| Διπολικά καλώδια συμβατά με τα εργαλεία & τις υπάρχουσες συσκευές διαθερμίας | 1 |
| | |

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8

1. Πιστολοειδής χειρολαβή πλύσης αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων με δύο χειριστήρια για ευκολότερο χειρισμό. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με μεταλλικές κάνουλες διαφορετικής διαμέτρου 3mm-5mm και 10mm ενεργού μήκους 360 και 450 mm. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μονοπολικής κάνουλας τύπου button. **Τεμ.1.**